

WARNING

KEEP ALL FLAME AND
HEAT SOURCES AWAY
FROM THIS CANOPY FABRIC

MFG.CODE NO.: ACT100023

PROSHADE 10X10 INSTANT CANOPY IS MADE OF FLAME RETARDANT MATERIAL. THE FABRIC HAS BEEN INDEPENDENTLY TESTED AND PROVED TO BE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING PROTOCOLS:
- CPAI-84 SPECIFICATION FOR FABRIC COMPONENTS.
- NFPA-701 STANDARD METHODS OF FIRE TESTS FOR FLAME PROPAGATION OF TEXTILES AND FILMS.

THE FABRIC MAY BURN IF LEFT IN CONTINUOUS CONTACT WITH ANY FLAME SOURCE.

THE APPLICATION OF ANY FOREIGN SUBSTANCE TO THE CANOPY FABRIC MAY RENDER THE FLAME RESISTANT PROPERTIES INEFFECTIVE.

For assistance with assembly, parts, or problem resolution please contact customer service in US and Canada at 1-877-730-1583, 9:00AM - 5:00PM EST, Monday - Friday, English, French, and Spanish spoken or visit proshade.com.

ITM. / ART. 1902321

AVERTISSEMENT

TENIR L'ABRI LOIN DES
FLAMMES ET DES SOURCES
DE CHALEUR

N° DE CODE DE FABRICATION :
ACT100023

L'ABRI À MONTAGE RAPIDE PROSHADE de 3 x 3 m (10 x 10 pi) EST FAIT DE MATÉRIAUX IGNIFUGES. DES ESSAIS INDÉPENDANTS ONT MONTRÉ SA CONFORMITÉ AUX NORMES SUIVANTES :
- CPAI-84 – SPÉCIFICATION DE COMPOSANTS TEXTILES.
- NFPA-701 – MÉTHODE NORMALISÉE DE TESTS D'INCENDIE POUR LA PROPAGATION DES FLAMMES DANS LES TEXTILES ET LES PELLICULES OU FILMS.

LE TISSU POURRAIT BRULER S'IL RESTE EN CONTACT AVEC UNE FLAMME.

L'APPLICATION D'UN PRODUIT NON AUTORISÉ SUR LE TISSU POURRAIT NUIRE À SES PROPRIÉTÉS IGNIFUGES.

Pour obtenir de l'aide, notamment avec le montage ou les pièces, visiter le proshade.com ou communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 730-1583 en semaine, entre 9 h et 17 h (HE) (pour le Canada et les États-Unis; service en anglais, en français et en espagnol).

ITM. / ART. 1902321

ADVERTENCIA

MANTENGA LA TELA DE ESTA
CARPA ALEJADA DE CUALQUIER
FUENTE ÍGNEA Y DE CALOR

CÓDIGO DE FABRICACIÓN: ACT100023

LA CARPA INSTANTÁNEA DE 3 m X 3 m DE PROSHADE ESTÁ HECHA CON MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO. LA TELA FUE PROBADA DE MANERA INDEPENDIENTE Y ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMATIVAS:
- ESPECIFICACIONES CPAI-84 PARA COMPONENTES DE TELA.
- MÉTODOS ESTÁNDAR NFPA-701 PARA PRUEBAS DE FUEGO PARA LA PROPAGACIÓN DE LLAMA EN TEJIDO TEXTIL Y PELÍCULAS.

LA TELA PUEDE QUEMARSE SI SE DEJA EN CONTACTO CONTINUO PRODUCIDO POR CUALQUIER LLAMA O FUENTE DE CALOR.

LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS AJENAS A LA TELA DE LA CARPA PODRÍA ANULAR LAS PROPIEDADES IGNÍFUGAS DEL MATERIAL.

Para obtener ayuda con el ensamblaje, las piezas o la solución de problemas, póngase en contacto con Servicio al Cliente en Estados Unidos y Canadá al 1-877-730-1583, de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm (hora del Este, E.U.A.); en inglés, francés, y español o visite Proshade.com.

ITM. / ART. 1902321